



高效复合减水剂 WSM-E

产品说明:

该产品是斯曼股份公司专门针对含碳-碳化硅浇注料、高二氧化硅微粉含量浇注料系统开发的新一代高效减水剂，具有优良的减水性能，确保在极低的拌合加水量条件下，获得优异的施工流动性和合理的施工时间。产品采用先进的聚合合成技术，确保各组份反应均匀，活化完全，从而保证了良好的质量稳定性。

专利号：ZL 201210344349.8

规格型号	添加量 wt%	应用范围	优势特点	价值体现
WSM-E	0.1-0.3	含碳-碳化硅浇注料、 高SiO ₂ 微粉含量浇注料 如：铁沟料、碳化硅浇 注料，镁硅水钢包浇注 料等；	减水率高 润湿快 流动性好 防泌水 对原料适应性好	提升产品性能 保证产品质量 提高生产效率 降低生产成本

注意事项

- 1、建议客户在加水后，搅拌3-5分钟，可达到最佳的分散减水效果。
- 2、本系列产品为弱碱性，无毒，无腐蚀，对环境无污染，接触到眼睛时，应尽快用水冲洗，严重时应及时就医治疗。
- 3、本系列产品为25公斤双层防潮包装，在干燥的环境中，不破坏包装的情况下，保质期为一年。开封后建议尽快使用，以便保证使用效果。

