



## 高效复合减水剂 WSM-R/P系列

### 产品说明:

该系列产品是斯曼股份公司专门针对低二氧化硅微粉含量（加入量 $\leq 1\text{wt}\%$ ）的浇注料系统开发的新一代聚羧酸类复合减水剂，产品满足了该类浇注料对高减水率和防泌水的技术要求。产品制造采用先进的聚合合成技术及喷雾干燥工艺，确保各组份反应均匀，活化完全，从而保证了良好的质量稳定性。

专利号：ZL 201210344349.8

规格型号		添加量 wt%	应用范围	优势特点	价值体现
WSM-R1	通用型	0.3-0.5	纯刚玉浇注料、 刚玉尖晶石浇注料、 铝-镁浇注料、 刚玉-莫来石浇注料 等低（无）硅灰体系；  如：透气砖座砖、 RH浇注料、钢包浇注 料等；	减水率高 润湿快 流动性好 防泌水 施工时间易调	提升产品性能 保证产品质量 提高生产效率 降低生产成本
WSM-R2	缓凝型				
WSM-R3	促凝型				
WSM-P	通用型	0.3-0.5		对A I粉适应性好	提高产品成品率

### 注意事项

- 1、建议客户在加水后，搅拌3-5分钟，可达到最佳的分散减水效果。
- 2、本系列产品为弱碱性，无毒，无腐蚀，对环境无污染，接触到眼睛时，应尽快用水冲洗，严重时应及时就医治疗。
- 3、本系列产品为25公斤双层防潮包装，在干燥的环境中，不破坏包装的情况下，保质期为一年。开封后建议尽快使用，以便保证使用效果。

